JORHAT

DIBRUGARH

CURVE No.		4	
Alignment	Left		Right
HIP(Ch)	573+893.334		574+903.778
Rc (m)	250.000		250.000
Δ°	48° 2' 3"		48° 2' 3"
Lc (m)	55.349		55.847
Ls (m)	50.000		50.000
Te (m)	82.186		82.935
Es (m)	7.203		7.373
V(kmph)	100		100
e (%)	2.500		2.500

CURVE No.		5	
Alignment	Left		Right
HIP(Ch)	574+541.231		574+553.691
Rc (m)	250.000		254.500
Δ°	42° 2' 3"		42° 2' 3"
Lc (m)	113.408		116.083
Ls (m)	70.000		70.827
Te (m)	131.342		133.385
Es (m)	18.691		19.012
V(kmph)	100		100
e (%)	2.500		2.500

MATCH LINE

MATCH LINE

MATCH LINE

ST =573986.7

SC =574424.28

TS =574494.28

SC =574483.53

TS =574413.53

ST =574668.94

CS =574919.07

SC =574929.36

TS =574825.36

CS =574942.93

KUTUHA

KUTUHA

CULVERT
TYPE OF CULVERT:-PIPE
DOUBLE PIPE D=1.0m

CH(L)=574007.758m
Lw(L)=103.046m
CH(R)=574007.760m
Lw(R)=103.046m

CH(L)=574663.858m
Lw(L)=102.208m
CH(R)=574663.856m
Lw(R)=102.208m

CH(L)=574723.852m
Lw(L)=102.038m
CH(R)=574723.856m
Lw(R)=102.038m

CH(L)=574789.030m
Lw(L)=101.750m
CH(R)=574789.028m
Lw(R)=101.750m

CH(L)=574849.028m
Lw(L)=101.618m
CH(R)=574849.028m
Lw(R)=101.618m

CH(L)=574984.382m
Lw(L)=101.618m
CH(R)=574984.377m
Lw(R)=101.618m

LEGEND FOR PLAN:-

- Existing Carriageway
- Carriageway Edge
- Proposed Median
- Paved Shoulder Edge
- Earthen Shoulder Edge
- Proposed R.O.W. — ROW
- Culvert

Datum =93.000

| | | |